

Popis a použití: Tlumič hluku

Specifikace:

- **Vnitřní jádro:** netkaná textilie
- **Vnější obal:** 1 vrstva hliníku + 2 vrstvy polyesteru
- **Izolace:** skleněná vlna

Drát	potažený ocelový drát
Rozteč drátu	Ø82 - Ø102 30mm ≥Ø127 40mm
Tloušťka vnitřního potrubí	600µm
Tloušťka obalu	45µm
Hrdlo	kov (≥Ø200 mm)
Barva izolace	žlutá
Hustota/tloušťka izolace	16 kg/m ³ / 25 mm
Teplotní rozsah	-20°C / +90°C
Max. provozní rychlost	20 m/s
Max. provozní tlak	1500 Pa
Dostupné průměry	82 mm - 315 mm
Délka (včetně hrdla)	0,5 m / 0,6 m / 1 m / 1,2 m / 2 m
Balení	kartonová krabice

Použité materiály neobsahují nebezpečné látky v souladu s nařízením (ES) č. 1907/2006 (REACH) a jsou v souladu se směrnicí 2011/65/EU (ROHS) o obsahu olova, kadmia, rtuti a šestimocného chromu, polybromovaných bifenyloch (PBB) a polybromovaných difenyletherech (PBDE).